

TP-SWO 1000 KANATLI KAPI OPERATORÜ

**GENEL BİLGİLER**

TP-SWO serisi hidrolik kanatlı kapı operatörleri, maksimum 1000 kg ağırlığa kadar olan kanatlı kapılar için özel olarak tasarlanmıştır. PLC İnvörtör kontrolörü sayesinde her türlü kart okuyucu, biyometrik okuyucu ve radyo kontrol ile kontrol edilebilir.

Kapatma işlemi, kontrol sistemi ile uzaktan yapılabileceği gibi PLC İnvörtör aracılığıyla ayarlanan belirli bir sürede otomatik olarak da yapılabilir.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Kanatlar arasında sıralı açma ve kapama özelliği,
- Maksimum 1000 kg taşıma kapasitesi,
- Modüler yapısı ile montaj, demontaj, ve nakliye kolaylığı sağlar.
- Kolay kurulum, daha düşük bakım maliyeti,
- Elektrik kesintisi sırasında kapı mekanizması serbest bırakılarak manuel olarak kontrol edilebilir,
- Estetik ve zarif tasarım,
- Diğer geçiş kontrol sistemleri ile entegre edilebilir,
- Sağlam yapısı, zorlu çevre koşullarına dayanabilir,
- Mühendislik yaklaşımı ve tecrübeli kadrosu sayesinde saha gereksinimleri ve taleplerine göre özgün ve pratik çözümler sunulmaktadır.



FİZİKSEL ÖZELLİKLER

KASA BOYUTLARI	300 mm x 300 mm x 1250 mm (Genişlik x Uzunluk x Yükseklik)
MEKANİZMA	Hidrolik silindir
KASA	1.5 mm kalınlığında elektrostatik fırın boyalı DKP sac pano

OPERASYONEL ÖZELLİKLER

OPERASYON	Hidrolik
GÜÇ (MOTOR)	220 VAC, 50 - 60 Hz, 1 Faz, 0.75 kW
HIZ	6-8 saniye (4 metre kanat için)
ÇALIŞMA FREKANSI	Yoğun kullanıma uygun
KONTROL	PLC inverter kontrol sistemi motor, sürücü ve elektromekanik şaltere sahiptir.
ACİL DURUM OPERASYONU	Kanatlı kapı sistemleri acil durum, yangın alarmı vb. Durumlarda serbest geçiş sağlar.
POZİSYON ALGILAMA	Temassız Limit Siviç
EMNİYET	Emniyet Fotoseli, Loop Dedektörü
MANUEL KULLANIMI	Hidrolik manuel valf

DAYANIKLILIK

KORUMA SINIFI	IP 65
ÇEVRE KOŞULLARI	-20°C / +70°C; zorlu çevre koşullarında dayanıklılık

SERTİFİKALAR VE GARANTİ

SERTİFİKALAR	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, CE, TSE
GARANTİ	2 Yıl